

461230NWDIM

**DOWNLIGHT LED
CUADRADO DE SUPERFICIE
12W 4500K CROMO MATE**



DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	461230NWDIM
Descripción:	Downlight LED dimable cuadrado de superficie
Código EAN13:	8436568449210

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	12w
Tensión:	200/250vac
Frecuencia:	50/60Hz
Protección sobretensión:	2 kv
Factor de potencia:	0,9
Regulable:	SI
Sistema de regulación:	TRIAC
Clase de aislamiento eléctrico:	CLASE II
Conexión:	L/N

DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	4500K
Eficiencia lumínica:	98 lm/w
Lúmenes:	1176lm
Marca LED chip:	San'an
Modelo LED chip:	SMD2835
Ángulo de apertura:	180°
Distribución de la luz:	Simétrica
Índice de reproducción cromática:	>80
Desviación cromática estándar:	<6
Factor de mantenimiento lumínico:	L95
Índice de parpadeo:	≤1,0
Medida de visibilidad del efecto estroboscópico:	≤0,4

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	IP44 (Equipo protegido contra objetos de >1mm de diámetro y contra salpicaduras de agua)
Grado de impacto:	IK06 (1J)
Temperatura de trabajo:	-20°~50°
Tipo de montaje:	Superficie

VIDA MEDIA

Horas de vida:	40000 hrs
Encendidos:	35000 ON/OFF

DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria	
Material:	Aluminio
Acabado:	Cromo mate
Difusor	
Material:	Policarbonato
Acabado:	Opal
Peso	
Peso:	0,31 kg

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015)

F

MEDIDAS



