


754012NWDIM

LUMINARIA VIAL CIVIS REGULABLE 40W 4000K 120°

Luminaria vial para alumbrado público modelo Civis regulable, 40W de potencia y luminosidad de 6720lm. Equipado con 144pcs led chip Lumileds SMD3030 y driver MOSO regulable serie X6. Apertura óptica simétrica de 120° y temperatura de color 4000K. Grado de protección frente a elementos externos IP66 y grado de protección de resistencia mecánica a impactos IK09. Cuerpo de aluminio y acabado negro texturizado. Lentes de cristal. Instalación en columna.



DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	754012NWDIM
Descripción:	Luminaria vial para alumbrado público Civis
Código EAN13:	8435724908264

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	40W
Tensión:	90/305vac
Frecuencia:	50/60 Hz
Marca de driver:	MOSO
Modelo del driver:	Serie X6
Certificación ENEC del driver:	SI
Factor de potencia:	0,9
Regulable:	SI
Regulación:	0-10vac, PWM, DIM TO OFF
Método de control:	Programación Offline
Temporizador:	SI
Protecciones del driver:	OVP, SCP, OPP, OTP
Protección sobretensión:	6kv
Opción sobretensión:	10kv
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase I
Conexión:	L/N+TT

DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	4000K
Eficiencia lumínica:	168 lm/w
Lúmenes:	6720lm
Marca LED chip:	Lumileds

Modelo LED chip:	SMD 3030
N.º de LED chip:	144 pcs
Ángulo de apertura:	120°
Distribución de la luz:	Simétrica
Índice de reproducción cromática:	>80
Factor de mantenimiento lumínico:	L90

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	IP66 (Equipo hermético al polvo y protegido contra chorros de agua potentes)
Grado de impacto:	IK09 (10J antivandálico)
Temperatura de trabajo:	-20°~50°
Tipo de montaje:	Columna
Modo de montaje:	Soporte en posición vertical para montaje en columna

VIDA MEDIA

Horas de vida:	60000 hrs
Encendidos:	40000 ON/OFF

DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria

Material:	Aluminio
Acabado:	Negro texturizado

Lentes

Material:	Cristal
Acabado:	Transparente

Peso

Peso:	5,50 kg
-------	---------

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015)

D

MEDIDAS

