


755012NWDIM

LUMINARIA VIAL CIVIS REGULABLE 60W 4000K 120°

Luminaria vial para alumbrado público modelo Civis regulable, 50W de potencia y luminosidad de 8400lm. Equipado con 144pcs led chip Lumileds SMD3030 y driver MOSO regulable serie X6. Apertura óptica simétrica de 120° y temperatura de color 4000K. Grado de protección frente a elementos externos IP66 y grado de protección de resistencia mecánica a impactos IK09. Cuerpo de aluminio y acabado negro texturizado. Lentes de cristal. Instalación en columna.



DATOS DEL PRODUCTO

| | |
|----------------------|---|
| Código del artículo: | 755012NWDIM |
| Descripción: | Luminaria vial para alumbrado público Civis |
| Código EAN13: | 8435724908318 |

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Potencia: | 50W |
| Tensión: | 90/305vac |
| Frecuencia: | 50/60 Hz |
| Marca de driver: | MOSO |
| Modelo del driver: | Serie X6 |
| Certificación ENEC del driver: | SI |
| Factor de potencia: | 0,9 |
| Regulable: | SI |
| Regulación: | 0-10vac, PWM, DIM TO OFF |
| Método de control: | Programación Offline |
| Temporizador: | SI |
| Protecciones del driver: | OVP, SCP, OPP, OTP |
| Protección sobretensión: | 6kv |
| Opción sobretensión: | 10kv |
| Clase de aislamiento eléctrico: | Clase I |
| Conexión: | L/N+TT |

DATOS LUMÍNICOS

| | |
|-----------------------|----------|
| Temperatura de color: | 4000K |
| Eficiencia lumínica: | 143 lm/w |
| Lúmenes: | 8400lm |
| Marca LED chip: | Lumileds |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Modelo LED chip: | SMD 3030 |
| N.º de LED chip: | 144 pcs |
| Ángulo de apertura: | 120° |
| Distribución de la luz: | Simétrica |
| Índice de reproducción cromática: | >80 |
| Factor de mantenimiento lumínico: | L90 |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------|--|
| Grado de protección: | IP66 (Equipo hermético al polvo y protegido contra chorros de agua potentes) |
| Grado de impacto: | IK09 (10J antivandálico) |
| Temperatura de trabajo: | -20°~50° |
| Tipo de montaje: | Columna |
| Modo de montaje: | Soporte en posición vertical para montaje en columna |

VIDA MEDIA

| | |
|----------------|--------------|
| Horas de vida: | 60000 hrs |
| Encendidos: | 40000 ON/OFF |

DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria

| | |
|-----------|-------------------|
| Material: | Aluminio |
| Acabado: | Negro texturizado |

Lentes

| | |
|-----------|--------------|
| Material: | Cristal |
| Acabado: | Transparente |

Peso

| | |
|-------|---------|
| Peso: | 5,50 kg |
|-------|---------|

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015)

D

MEDIDAS

