FICHA TÉCNICA

756012CWDIM

LUMINARIA VIAL CIVIS REGULABLE 60W 5700K 120º



Luminaria vial para alumbrado público modelo Civis regulable, 60W de potencia y luminosidad de 10200lm. Equipado con 144pcs led chip Lumileds SMD3030 y driver MOSO regulable serie X6. Apertura óptica simétrica de 120º y temperatura de color 5700K. Grado de protección frente a elementos externos IP66 y grado de protección de resistencia mecánica a impactos IK09. Cuerpo de aluminio y acabado negro texturizado. Lentes de cristal. Instalación en columna.

DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	**756012CWDIM**
Descripción:	**Luminaria vial para alumbrado público Civis**
Código EAN13:	**8435724908356**

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	**60W**
Tensión:	**90/305vac**
Frecuencia:	**50/60 Hz**
Marca de driver:	**MOSO**
Modelo del driver:	**Serie X6**
Certificación ENEC del driver:	**SI**
Factor de potencia:	**0,9**
Regulable:	**SI**
Regulación:	**0-10vac, PWM, DIM TO OFF**
Método de control:	**Programación Offline**
Temporizador:	**SI**
Protecciones del driver:	**OVP, SCP, OPP, OTP**
Protección sobretensión:	**6kv**
Opción sobretensión:	**10kv**
Clase de aislamiento eléctrico:	**Clase I**
Conexión:	**L/N+TT**

DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	**5700K**
Eficiencia lumínica:	**145 lm/w**
Lúmenes:	**10200lm**
Marca LED chip:	**Lumileds**

Modelo LED chip:	**SMD 3030**
N.º de LED chip:	**144 pcs**
Ángulo de apertura:	**120º**
Distribución de la luz:	**Simétrica**
Índice de reproducción cromática:	**>80**
Factor de mantenimiento lumínico:	**L90**

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	**IP66 (Equipo hermético al polvo y protegido contra chorros de agua potentes)**
Grado de impacto:	**IK09 (10J antivandálico)**
Temperatura de trabajo:	**-20º~50º**
Tipo de montaje:	**Columna**
Modo de montaje:	**Soporte en posición vertical para montaje en columna**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**60000 hrs**
Encendidos:	**40000 ON/OFF**

DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria

Material:	**Aluminio**
Acabado:	**Negro texturizado**

Lentes

Material:	**Cristal**
Acabado:	**Transparente**

Peso

Peso:	**5,50 kg**

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) D

MEDIDAS



CE RoHS