FICHA TÉCNICA

756012NWDIM

LUMINÁRIA PARA EXTERIOR CIVIS REGULÁVEL 60W 4000K 120°

Luminária viária para iluminação pública modelo Civis regulável, 60W de potência e luminosidade de 10080lm. Equipada com 144pcs chip LED Lumileds SMD3030 e driver MOSO regulável série X6. Abertura ótica simétrica de 120° e temperatura de cor 4000K. Grau de proteção contra elementos externos IP66 e grau de proteção de resistência mecânica a impactos IK09. Corpo em alumínio e acabamento preto texturizado. Lentes de vidro. Instalação em coluna.

DADOS DO PRODUTO

Código do artigo:	**756012NWDIM**
Descrição:	**Luminária viária para iluminação pública Civis**
Código EAN13:	**8435724908363**

DADOS ELÉTRICOS

Potência:	**60W**
Tensão:	**90/305vac**
Frequência:	**50/60 Hz**
Marca do driver:	**MOSO**
Modelo do driver:	**Serie X6**
Certificação ENEC do driver:	**SIM**
Fator de potência:	**0,9**
Regulável:	**SIM**
Regulação:	**0-10vac, PWM, DIM TO OFF**
Método de controle:	**Programação offline**
Cronômetro:	**SIM**
Proteções do driver:	**OVP, SCP, OPP, OTP**
Proteção contra sobretensão:	**6kv**
Opção de proteção contra sobretensão::	**10kv**
Classe de isolamento elétrico:	**Classe I**
Conexão:	**L/N+TT**

DADOS LUMINOSOS

Temperatura de cor:	**4000K**
Eficiência luminosa:	**143 lm/w**
Lúmenes:	**10080lm**
Marca do chip LED:	**Lumileds**

Modelo do chip LED:	**SMD 3030**
N.º de chips LED:	**144 pcs**
Ângulo de abertura:	**120º**
Distribuição da luz:	**Simétrica**
Índice de reprodução cromática:	**>80**
Fator de manutenção luminosa:	**L90**

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	**IP66 (Equipamento hermético ao pó e protegido contra jatos de água potentes)**
Grau de impacto:	**IK09 (10J antivandalismo)**
Temperatura de trabalho:	**-20º~50º**
Tipo de montagem:	**Coluna**
Modo de montagem:	**Suporte em posição vertical para montagem em coluna**

VIDA ÚTIL

Horas de vida:	**60000 hrs**
Ligações:	**40000 ON/OFF**

DADOS FÍSICOS

Corpo da luminária

Material:	**Alumínio**
Acabamento:	**Preto texturizado**

Lentes

Material:	**Vidro**
Acabamento:	**Transparente**

Peso

Peso:	**5,50 kg**

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) D

MEDIDAS



CE RoHS